



Perfekt für das Heimkino – Full HD Projektor mit einem Kontrastverhältnis von 50.000:1

MERKMALE

- Full HD Auflösung (1080p, 1920 x 1080)
- 2.000 ANSI Lumen Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 50.000:1 für brillante und scharfe Bilder
- DLP[®] DarkChip3[™] und BrilliantColor[™] Technologie liefern tiefe Schwarzwerte und lebhaft, farbreiche Bilder
- 6 Segment (RYGCWB) Farbrad für hervorragende Farbwiedergabe
- VividMotion verhindert das Ruckeln bei schnellen Bewegungen und schafft fließende Bilder
- MHL Kompatibilität für Audio-/Video-Streaming von kompatiblen Mobilgeräten
- Vertikaler Lensshift für mehr Installationsflexibilität und -komfort
- 10 Watt Audio-Lautsprecher
- Energieeffiziente Lampe mit bis zu 5.000 Stunden Lebensdauer (Dynamic Eco Modus)
- Komfortable Zoom-/Fokus-Einstellung mittels Drehknopf
- Gekapselte optische Einheit schützt vor Staub oder Rauch
- Oben liegender Lampendeckel für einfachen Lampentausch
- Integrierte CCD-Funktion (Closed Caption Decoding) dekodiert automatisch Untertitel aus dem Videosignal und zeigt sie an
- Diebstahlschutz durch Kensington[®] Sicherheitsslot, Sicherheitsholm, Bedienfeldsperre



Herausragender Heimkino-Projektor mit integrierter VividMotion-Funktion

Der Full HD Projektor H1188 liefert 2.000 ANSI Lumen Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 50.000:1. Die VividMotion-Technologie erlaubt ruckelfreie Bilder bei schnellen Bewegungen wie sie bei Sportübertragungen oder in Action-Filmen vorkommen. Um präzise Bilder mit realistischen Farben darzustellen, wurde der H1188 mit einem 6-Segment-Farbrad ausgestattet. Der Projektor ist leicht anzuschließen und bietet dank vertikalem Lensshift eine hohe Installationsflexibilität. Ferner verfügt der H1188 über zahlreiche Multimedia-Anschlußmöglichkeiten wie HDMI v1.4 oder MHL, um Kabel-/Satelliten-Receiver, Blu-Ray Player, Mobilgeräte oder Spielekonsolen anzuschließen. Andere I/O Ports sind auch zahlreich vorhanden: VGA, S-Video, Komponenten und FBAS, 3D Sync, RS-232 und ein 12 V Trigger.

H1188

HEIMKINO



SPEZIFIKATIONEN



Display Typ	1-Chip (0,65") DLP® Technologie von TI
Helligkeit	2.000 ANSI Lumen
Native Auflösung	1080p (1920 x 1080)
Maximale Auflösung	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
Kontrastverhältnis	50.000:1
Lampenlebensdauer /-typ	3.000/4.000/5.000 Stunden (Normal/Eco/Dynamic Eco-Modus) 260 W/205 W
Projektionsverhältnis	1,39 – 2,09:1
Bildgröße (Diagonale)	0,65 m – 8,25 m
Projektionsentfernung	1,2 m – 10 m
Projektionslinse	F=2.418-2.97, f=20.7-31.05 mm
Zoom-Verhältnis	1.5x
Seitenverhältnis	16:9
Offset	130 %
Keystone-Korrektur	Vertikal +/- 40°
Horizontal Frequenz	15, 31 ~ 91.4 kHz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 30 Hz, 47 ~ 120 Hz
3D Kompatibilität	Ja (Via DLP® Link™, Blu-ray 3D)
Audio	10W (Mono)
Darstellbare Auflösungen	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac
Video Kompatibilität	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K1,L)
Ein-/Ausgänge	HDMI v1.4, MHL/HDMI v1.4, VGA-In, Komponenten (YPbPr RCA x 3), FBAS, Audio-In (RCA L/R), Audio-In (Mini), Audio-Out (Mini), 12V-Trigger (Mini), RS-232C, 3D-Sync-Out, USB Power (5V, 1.5A), Mini-USB (Service)
Sicherheit	Kensington® Sicherheitsslot, Sicherheitsholm, Bedienfeldsperre
Abmessungen(BxTxH)	285 x 261 x 121.8 mm
Gewicht	3,15 kg
Geräuschpegel	34 dB/29 dB (Normal /Eco-Modus)
Leistungsaufnahme	Netzspannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 290 W (Normal-Modus) 240 W (Eco-Mode) < 0,5 W (Standby-Modus)
Garantie	3 Jahre Projektor / 1 Jahr Lampe oder 1.000 Stunden
Standard-Zubehör	Netzkabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung, Linsenkappe, Tragekoffer, Dokumentation
Optionales Zubehör	Ersatzlampe: 5811120259-SVV
UPC	813097020505

© Copyright 2014 Vivitek. Vivitek ist eine registrierte Handelsmarke der Delta Electronics, Inc. DLP® und das DLP-Logo sind registrierte Handelsmarken von Texas Instruments. Alle technischen Daten unterliegen möglicher Veränderung

Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands
Tel: +31 20 655 0960 | Fax: +31 20 655 0999 | email: info@vivitek.eu