

L1

Umweltfreundlicher 4K UHD Ultrakurzdistanz 4LED Heimkinoprojektor



- **Echtes 4K UHD visuelles Erlebnis - 8,3 Millionen Bildpunkte auf dem Bildschirm, HDR und HLG kompatibel**
- **Energiesparende 4LED-Technologie - 30.000 Stunden wartungsfreier Betrieb**
- **Nachhaltige Entwicklung - Hergestellt aus 50% PCR (Post-Consumer Recycled) Kunststoffen und bis zu 99% recycelbare Verpackung**
- **Erweiterter Gaming-Modus - Gaming mit geringer Verzögerung - 27 ms in 4K bei 60 Hz und 15 ms in 1080p bei 240 Hz**



Der elegante L1 Projektor ist Optomas bisher kompaktester, stromsparendster und umweltfreundlichster 4K UHD Ultrakurzdistanz Projektor.

Erleben Sie unvergessliche 4K UHD-Bilder bequem von zu Hause aus mit bis zu 105-Zoll-Bildern aus weniger als 30 cm Entfernung von der Projektionsfläche. Der L1 ist mit der neuesten 4LED-Technologie ausgestattet und bietet eine atemberaubende Farbgenauigkeit und Lebendigkeit von 100 % nach Rec. 709 - perfekt für Heimkino in Großformat.

Specifications

EAN: 5055387666757 , Colour: Black

EAN: 5055387666757



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	2.500Lumen
Helligkeit (HK/ANSI)	2500/1050
Kontrastverhältnis	1.800.000
Bildseitenformat	16:9
Keystone Korrektur - horizontal	30°
Keystone Korrektur - vertikal	30°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 240Hz
Leinwandgröße	2.16m ~ 2.67m (85" ~ 105") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	LED
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.47m - 0.59m
Brennweite (mm)	263mm
Native Offset	126%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 3 x HDMI 2.0 Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x S/PDIF, 1 x Micro-USB
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D)
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0~40°C/32°F~104°F, max altitude 10,000ft, max humidity 80%
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	1x Fernbedienung 1x Smart-Fernbedienung 1x Smart Dongle

Stromverbrauch

Stromversorgung	100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (min)	95W
Stromverbrauch (max)	170W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	400 x 316 x 102.3
Gross weight	7.8 kg
Net weight	5.1 kg